

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	DFG 2,5
3.	Capacité nominale	Q charge levée	t 2,5
4.	Centre de gravité	c Coté	mm 500
5.	Mode de propulsion	Elect., diesel	diesel
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques / SE = superélast.	SE (L)
8.	Equipements roues	Nombre des roues AV / AR	2 /
9.	Levée	h3 levée	mm 2.900 à 7.000
10.		h2 levée libre nominale	mm 150 à 2.350
11.		h5 grand levée libre	mm -
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur	mm 1.000 x 100 x 40
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV α / vers l'AR β	(°) 6 / 10
14.	Dimensions	L2 longueur sans fourche	mm 2.535
15.	hors	B largeur	mm 1.170
16.	tout	h1 hauteur mât baissé	mm 2.220
17.		h4 hauteur mât développé	mm 3.500 à 7.600
18.	Rayon de giration	Wa ou WA'	mm 2.275
19.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AV	mm 460
20.	Largeur de l'allée	1.000 x 1.200	mm 4.135
21.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	oui
22.	Vitesses	Translation à vide/en charge	km/h 18,7 / 18,5
23.		Elévation à vide / en charge	m / s 0,60 / 0,56
24.		Descente à vide / en charge	m / s 0,55 / 0,53
25.	Effort de traction / max.	au crochet en charge / à vide	N 16.700 / 10.800
26.	Rampe	à vide / en charge	% 26 / 25
27.	Poids à vide		kg 4.190
28.	Charge par essieu	à vide AV / AR	kg 1840 / 2.350
29.		en charge AV / AR	kg 5.820 / 870
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 2 ou 4 / 2
31.		Dimensions AV	" ou mm 7.00 x 12 (16 PR)
32.		Dimensions AR	" ou mm 6.50 – 10 (10 PR)
33.	Empattement	cote y	mm 1.685
34.	Voie		mm 990 / 938
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas	mm 95
36.	(Dimensions)	m2 au centre de l'empattement	mm 132
37.	Freins	Frein de service	hydr.
38.		Frein de parking	à main
39.	Batterie	Type	
40.		Volt / Amp / h cap. à une décharge de 5 h V/Ah	
41.	Moteur électrique	Traction puissance	kW
42.		Levage puissance	kW
43.	Moteur thermique	Fabricant type	YANMAR 4TNE98
44.		Puissance en service continu B	R.P.M. 2.300
45.		Suivant la norme DIN 6270	kW 44.3
46.		Régime suivant la norme DIN 6270	Nm l / h 1.700
47.		Temps nombre de cyl. / cyl.	(cm3) 4 / 3.319
48.	Commande		
49.	Changement de vitesses	Type	powershift
50.	Niveau bruit	Oreille de conducteur	db (A) 76
51.	Transmission		
52.	Pression hydr.		bar 160

selon VDI 2198 - version standard - modification sans préavis

