

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	DFG 2
3.	Capacité nominale	Q charge levée t	2
4.	Centre de gravité	c Coté mm	500
5.	Mode de propulsion	Elect., diesel	diesel
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques / SE = superélast.	SE (L)
8.	Equipements roues	Nombre des roues AV / AR	2x / 2
9.	Levée	h3 levée (mât tél.) mm	2.700-7.000
10.		h2 levée libre nominale mm	145
11.		h5 grand levée libre mm	
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur mm	1.150 x 122 x 45
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV a / vers l'AR β (°)	6 / 12
14.	Dimensions	L2 longueur sans fourche mm	2.730
15.	hors	B largeur mm	1.229
16.	tout	h1 hauteur mât baissé mm	1.900-3.065
17.		h4 hauteur mât développé mm	3.435-7.795
18.		h7 hauteur siège mm	1.120
19.	Rayon de giration	Wa ou WA' mm	2.355
20.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AV mm	515
21.	Largeur de l'allée	1.000 x 1.200 mm	4.050
22.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	oui
23.	Vitesses	Translation à vide / en charge km/h	20,3 / 20
24.		Elévation en charge mm / s	490
25.		Descente en charge mm / s	500
26.	Effort de traction / max.	au crochet en charge / à vide N	21.000 / 12.800
27.	Rampe max	à vide / en charge %	27/26
28.	Poids à vide	kg	4.350
29.	Charge par essieu	à vide AV / AR kg	1.750/2.600
30.		en charge AV / AR kg	6.450/900
31.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 2
32.		Dimensions AV " ou mm	7.00x12
33.		Dimensions AR " ou mm	6.00x9
34.	Empattement	cote y mm	1.700
35.	Voie	mm	940 / 1.045
36.	Garde au sol	m1 au point le plus bas mm	130
37.	(Dimensions)	m2 au centre de l'empattement mm	189
38.	Freins	Frein de service	hydr.
39.		Frein de parking	à main
40.	Batterie	Type	
41.		Volt / Amp / h cap. à une décharge de 5 h V/Ah	12/90
42.	Moteur élect.	Traction puissance kW	
43.		Levage puissance kW	
44.	Moteur therm.	Fabricant type	YANMAR 4TNE98
45.		Puissance en service continu B R.P.M.	2.300
46.		Suivant la norme DIN 6270 kW	44.3
47.		Régime suivant la norme DIN 6270 Nm l / min	1.700
48.		Temps nombre de cyl. / cyl. (cm3)	4 / 3.319
49.	Embrayage		
50.	Changement de vitesses		powershift
51.	Niveau sonore	dB(A)	76
52.	Pression hydr.	N	160

selon VDI 2198 - version standard - modification sans préavis – hydrostatique

