

TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ		EFSM 2500
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 2,5
4.	bei Lastschwerpunkt	c Abstand	mm 600
5.	Fahrantrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Elektro
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Sitzlenkung
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft	vorn/hint. VULCOLLAN
8.	Bereifung	vorn / hinten	1x / 2
9.	Hub	h3 Hub Teleskop-Hubgerüst	mm 4.650 – 12.000
10.	Hub	h2 Normalfreihub	mm 1400 - 4050
11.	Hub	h5 Sonderfreihub	mm 1.290/1.590/1.790
12.	Gabeldicke	s Länge x Breite x Dicke	mm 1.150 x 120 x 40
13.	Neigung	nach vorn a° / nach hinten b°	)° 2 / 4
14.	Maße über alles	L2 Länge einschl. Gabelrücken	mm 1.378
15.	Maße über alles	B Breite	mm 1.345
16.	Maße über alles	h1 Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm 2.195
17.	Maße über alles	h4 Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm 5.263
18.	Wenderadius	Wa äußere	mm 1.911
19.	Lastabstand	x von Mitte Vorderachse	mm 378
20.	Arbeitsgangbreite max.		mm 2.560
21.	Standicherheit	nach DIN 15138 (FEM-Entwurf)	ja
22.	Geschwindigkeiten	Fahren mit / ohne Hublast	km / h 14/14
23.	Geschwindigkeiten	Heben mit / ohne Hublast	m / s 0,30 / 0,64
24.	Geschwindigkeiten	Senken mit / ohne Hublast	m / s 0,55 / 0,50
25.	Zugkraft	am Haken mit / ohne Hublast	N
26.	Steigvermögen	mit / ohne Hublast	% 10/11
27.	Eigengewicht		kg 5830
28.	Achslast	ohne Hublast vorn / hinten	kg 2350/3750
29.	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg 2850/5330
30.	Reifen	Anzahl vorn / hinten	2 / 1
31.	Abmessungen	vorn	“ bzw. mm 343x140
32.	Abmessungen	hinten	“ bzw. mm 343 x 140
33.	Radstand	y	mm 1.650
34.	Spurweite	Mitte Reifen vorn / hinten	mm 1.130 / 0
35.	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle	mm 80
36.	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 80
37.	Bremsen	Betriebsbremse	elektromagnetisch
38.	Bremsen	Feststellbremse	hand
39.	Batterie	Art	PzS
40.	Batterie	Volt / Ampèrestd.	V / AH 48/700 - 930
41.	Elektromotor	Fahrmotor Std.-Leistung	kW 6,4 AC
42.	Elektromotor	Hubmotor	kW 14 AC
43.	Getriebe	Art	stufenlos
44.	Geräuschpegel		dB (A) 69
45.	Antriebsachse		
46.	Arbeitsdruck		N 180

VDI 2198 bezieht sich auf Standardversion – vorbehaltlich Änderungen
Version 01/ 2026

