

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	EFG 1,25
3.	Capacité nominale	Q charge levée t	1,25
4.	Centre de gravité	c Coté mm	500
5.	Mode de propulsion	Elect., diesel	électrique
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques AV / AR	L / L
8.	Equipements roues	Nombre des rues AV / AR	2 / 1x
9.	Levée	h3 levée mm	2.300 à 6.500
10.	Levée	h2 levée libre nominale mm	150 à 2.250
11.	Levée	h5 grand levée libre mm	-
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur mm	1.000 x 100 x 35
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV a / vers l'AR b)°	7 / 7
14.	Dimensions hors tout	L2 longueur sans fourche mm	1.736
15.	Dimensions hors tout	B largeur mm	988
16.	Dimensions hors tout	h1 hauteur mât baissé mm	2.000
17.	Dimensions hors tout	h4 hauteur mât développé mm	3.550
18.	Rayon de giration	Wa ou WA' mm	1.399
19.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AVANT mm	335
20.	Largeur de l'allée	1.000 x 1.200 mm	3.065 / 3.187
21.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	oui
22.	Vitesses	Translation en charge / à vide km/h	12,5/ 11,5
23.		Elévation en charge / à vide m / s	0,30 / 0,50
24.		Descente en charge / à vide m / s	0,58 / 0,60
25.	Effort de traction	au crochet en charge / à vide daN	1.220 / 1.370 max. 4370/4640
26.	Rampe	en charge / à vide %	4,0 / 6,7 max. 11 / 17
27.	Poids à vide	kg	2.730
28.	Charge par essieu	à vide AV / AR kg	1.200 / 1.530
29.		en charge AV / AR kg	3.410 / 570
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 1
31.		dimensions AV " ou mm	18 x 7 - 8
32.		dimensions AR " ou mm	18 x 7 - 8
33.	Empattement	cote y mm	1.146
34.	Voie	mm	838 / -
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas mm	90
36.	Garde au sol	m2 au centre de l'empattement mm	100
37.	Freins	Frein de service	hydr.
38.		Frein de parking	à main
39.	Batterie	Type	43535A
40.	Batterie	Volt / Amp / h cap. à une décharge de 5 h V/AH	24 / 500 à 800
41.	Moteur électrique	Traction puissance kW	4,0
42.		Levage puissance kW	7,6
43.	Moteur therm.	Fabricant type	
44.		Puissance en service continu B R.P.M.	
45.		suivant la norme DIN 6270 kW	
46.		Régime suivant la norme DIN 6270 Nm l/min	
47.		Temps nombre de cyl. / cyl. (cm3)	
48.	Commande		variateur
49.	Changement de vitesses	Type	
50.	Niveau bruit	Oreille de conducteur db (A)	
51.	Transmission		
52.	Pression hydr.	N	185

*selon VDI 2198 - version standard – modification sans préavis

Version 02/2017