

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	EFG 2,5
3.	Capacité nominale	Q charge levée t	2,5
4.	Centre de gravité	c Coté mm	500
5.	Mode de propulsion	Elect., diesel	électrique
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques AV / AR	SE/SE
8.	Equipements roues	Nombre des rues AV / AR	2x / 2
9.	Levée	h3 levée mm	2.900 à 7.000
10.	Levée	h2 levée libre nominale mm	150 - 2130
11.	Levée	h5 grand levée libre mm	-
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur mm	1.000 x 100 x 40
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV a / vers l'AR b)°	6 / 8
14.	Dimensions hors tout	L2 longueur sans fourche mm	2.242
15.	Dimensions hors tout	B largeur mm	1.163
16.	Dimensions hors tout	h1 hauteur mât baissé mm	2.215
17.	Dimensions hors tout	h4 hauteur mât développé mm	2.850 à 7.050
18.	Rayon de giration	Wa ou WA' mm	2.193
19.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AVANT mm	425
20.	Largeur de l'allée	1.000 x 1.200 mm	3.980
21.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	Oui
22.	Vitesses	Translation en charge / à vide km/h	17 / 18
23.		Elévation en charge / à vide m / s	0,46 / 0,60
24.		Descente en charge / à vide m / s	0,58 / 0,56
25.	Effort de traction	au crochet en charge / à vide daN	2.700/12.200
26.	Rampe	en charge / à vide %	8 / 13,5
27.	Poids à vide	kg	4.600
28.	Charge par essieu	à vide AV / AR kg	2.530 / 2.220
29.		en charge AV / AR kg	6.400 / 850
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 2
31.		dimensions AV " ou mm	23 x 9-10
32.		dimensions AR " ou mm	18 x 7-8
33.	Empattement	cote y mm	1.525
34.	Voie	centre roues AV / ARRIÈRE mm	955 / 920
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas mm	140
36.	Garde au sol	m2 au centre de l'empattement mm	125
37.	Freins	Frein de service	hydraulique
38.		Frein de parking	à main
39.	Batterie	Type	PZS, DIN 43536 A
40.	Batterie	Volt / Amp / h cap. à une décharge de 5 h V/AH	80 / 480 à 775
41.	Moteur électrique	moteur de traction kW	18
42.		moteur d'élévation kW	21
43.	Variateur	électronique	AC
44.	Emission de bruit	à l'oreille du conducteur	66
45.	Pression hydr.	N	160

*selon VDI 2198 - version standard – modification sans préavis

version 06/2023

