

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	EFG 3
3.	Capacité nominale	Q charge levée t	3
4.	Centre de gravité	c Coté mm	500
5.	Mode de propulsion	Elect., diesel	électrique
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques / C = SE AV / AR	C / C
8.	Equipements roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 2
9.	Levée	h3 levée mm	3.100 – 7.500
10.		h2 levée libre nominale mm	100
11.		h5 grand levée libre mm	-
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur mm	1.150 x 125x 45
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV α / vers l'AR β (°)	6 / 8
14.	Dimensions	L2 longueur sans fourche mm	2.492
15.	hors	B largeur mm	1.120
16.	tout	h1 hauteur mât baissé mm	2.192 – 2.680
17.		h4 hauteur mât développé mm	3.800
18.	Rayon de giration	Wa ou WA' mm	2150
19.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AV mm	430
20.	Largeur de l'allée	Ast3 au palette 800 x 1.200 mm	3.780 / 3.980
21.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	oui
22.	Vitesses	Translation à vide/en charge km/h	20/16
23.		Elévation à vide / en charge m / s	0,60 / 0,43
24.		Descente à vide / en charge m / s	0,58 / 0,58
25.	Effort de traction / max.	au crochet en charge / à vide N	4.500/5.800
26.	Rampe max	à vide / en charge %	26/15
27.	Poids à vide	Batterie incluse kg	5.220
28.	Charge par essieu	à vide AV / AR kg	2.700 / 2520
29.		en charge AV / AR kg	7.380/840
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 2
31.		Dimensions AV " ou mm	23 x 10 – 12
32.		Dimensions AR " ou mm	18 x 7 – 8
33.	Empattement	cote y mm	1.720
34.	Voie	centre roues AV/AR mm	950 / 940
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas mm	140
36.	(Dimensions)	m2 au centre de l'empattement mm	125
37.	Freins	Frein de service	mach.
38.		Frein de parking	à main
39.	Batterie	Type	DIN 43536 A
40.		Volt / Amp / h V/AH	80 / 620 - 775
41.	Moteur électrique	Traction puissance kW	20
42.		Levage puissance kW	16
43.	Moteur thermique	Fabricant type	
44.		Puissance en service continu B R.P.M.	
45.		Suivant la norme DIN 6270 kW	
46.		Régime suivant la norme DIN 6270 Nm l / min	
47.		Temps nombre de cyl. / cyl. (cm3)	
48.	Commande		variateur
49.	Changement de vitesses	Type	électronique
50.	Niveau bruit	Oreille de conducteur db (A)	67
51.	Transmission		
52.	Pression hydr.	N	200

selon VDI 2198 - version standard - modification sans préavis
à partir de Juillet 2015

