

TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ		EFG 3
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 3
4.	bei Lastschwerpunkt	c Abstand	mm 500
5.	Fahrtrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Elektro
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Sitzlenkung
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft	vorn/hint. SE
8.	Bereifung	vorn / hinten	2 / 2
9.	Hub	h3 Hub Teleskop-Hubgerüst	mm 3.100 – 7.000
10.	Hub	h2 Normalfreihub	mm 150 – 2.350
11.	Hub	h5 Sonderfreihub	mm -
12.	Gabeldicke	s Länge x Breite x Dicke	mm 1.150 x 125 x 45
13.	Neigung	nach vorn a° / nach hinten b°)° 6 / 8
14.	Maße über alles	L2 Länge einschl. Gabelrücken	mm 2.465
15.	Maße über alles	B Breite	mm 1.165
16.	Maße über alles	h1 Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm 2.215 – 3.100
17.	Maße über alles	h4 Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm 3.800 – 7.730
18.	Wenderadius	Wa äußere	mm 2.150
19.	Lastabstand	x von Mitte Vorderachse	mm 430
20.	Arbeitsgangbreite max.	Ast3 bei Palette 800 x 1.200	mm 3.780 / 3.980
21.	Standicherheit	nach DIN 15138 (FEM-Entwurf)	Ja
22.	Geschwindigkeiten	fahren mit / ohne Hublast	km/h 18 / 19,5
23.	Geschwindigkeiten	heben mit / ohne Hublast	m / s 0,46 / 0,60
24.	Geschwindigkeiten	senken mit / ohne Hublast	m / s 0,58 / 0,56
25.	Zugkraft	am Haken mit / ohne Hublast	daN 6.035/5.877
26.	Steigvermögen	mit / ohne Hublast	% 8/13,5
27.	Eigengewicht	inkl. Batterie	kg 5.290
28.	Achslast	ohne Hublast vorn / hinten	kg 2.530 / 2.760
29.	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg 7.440/ 850
30.	Reifen	Anzahl vorn / hinten	2 / 2
31.	Abmessungen	vorn	“ bzw. mm 23 x 10 - 12
32.	Abmessungen	hinten	“ bzw. mm 200 x 50 – 10
33.	Radstand	y	mm 1.620
34.	Spurweite	Mitte Reifen vorn / hinten	mm 950 / 940
35.	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle	mm 140
36.	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 125
37.	Bremsen	Betriebsbremse	hydr.
38.	Bremsen	Feststellbremse	Hand
39.	Batterie	Art	PZS DIN 43536A
40.	Batterie	Volt / Ampèrestd.	V / AH 80 / 500 - 775
41.	Elektromotor	Fahrmotor Std.-Leistung	kW 18 AC
42.	Elektromotor	Hubmotor	kW 21 AC
43.	Geräuschpegel		db (A) 66
44.	Antriebsachse		
45.	Arbeitsdruck		N 160

VDI 2198 * bezieht sich auf Standardversion

06/2023

