

## TYPENBLATT

1.	Hersteller		<b>DEUTRUCK</b>
2.	Typ		EFG 3,5
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 3,5
4.	bei Lastschwerpunkt	c Abstand	mm 500
5.	Fahrtrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Elektro
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Sitzlenkung
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft	vorn/hint. SE
8.	Bereifung	vorn / hinten	2 / 2
9.	Hub	h3 Hub Teleskop-Hubgerüst	mm 3.100 - 7.000
10.	Hub	h2 Normalfreihub	mm 150 - 2.130
11.	Hub	h5 Sonderfreihub	mm 1.380 - 2.00
12.	Gabeldicke	s Länge x Breite x Dicke	mm 1.150 x 125 x 45
13.	Neigung	nach vorn a° / nach hinten b°	)° 6 / 8
14.	Maße über alles	L2 Länge einschl. Gabelrücken	mm 2.685
15.	Maße über alles	B Breite	mm 1.120
16.	Maße über alles	h1 Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm 2.215
17.	Maße über alles	h4 Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm 3.800
18.	Wenderadius	Wa äußere	mm 2.073
19.	Lastabstand	x von Mitte Vorderachse	mm 430
20.	Arbeitsgangbreite max.	Ast3 bei Palette 800 x 1.200	mm 3.780 / 3.980
21.	Standicherheit	nach DIN 15138 (FEM-Entwurf)	Ja
22.	Geschwindigkeiten	fahren mit / ohne Hublast	km/h 18 / 21
23.	Geschwindigkeiten	heben mit / ohne Hublast	m / s 0,43 / 0,50
24.	Geschwindigkeiten	senken mit / ohne Hublast	m / s 0,58 / 0,55
25.	Zugkraft	am Haken mit / ohne Hublast	daN 5.877 / 6.035
26.	Steigvermögen	mit / ohne Hublast	% 8/13,5
27.	Eigengewicht	inkl. Batterie	kg 5.370
28.	Achslast	ohne Hublast vorn / hinten	kg 2.210 / 3.160
29.	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg 7.966 / 904
30.	Reifen	Anzahl vorn / hinten	2 / 2
31.	Abmessungen	vorn	“ bzw. mm 23 x 10 - 12
32.	Abmessungen	hinten	“ bzw. mm 200 x 50 - 10
33.	Radstand	y	mm 1.620
34.	Spurweite	Mitte Reifen vorn / hinten	mm 1.120 / 950
35.	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle	mm 83
36.	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 139
37.	Bremsen	Betriebsbremse	hydr.
38.	Bremsen	Feststellbremse	Hand
39.	Batterie	Art	PZS DIN 43536A
40.	Batterie	Volt / Ampèrestd.	V / AH 80 / 500 - 7840
41.	Elektromotor	Fahrmotor Std.-Leistung	kW 18 AC
42.	Elektromotor	Hubmotor	kW 21 AC
43.	Geräuschpegel		db (A) 66
44.	Antriebsachse		
45.	Arbeitsdruck		N 160

VDI 2198 \* bezieht sich auf Standardversion

06/2023

