

## TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ	Modellbezeichnung	EGU 120 Li
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 1,2
4.	bei Lastschwerpunkt	C	mm 600
5.	Fahrtrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	elektrisch
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Gehlenkung
7.	Bereifung	V = Vollgummi/L = Luft	vorn/hinten PU
8.	Bereifung	vorn/hinten	1x-2/4
9.	Hub	h <sub>3</sub> Standardhubhöhe	mm 110
10.	Hub	h <sub>13</sub> abgesenkt	mm 80
11.	Hub	l <sub>1</sub> Länge	mm 1.651
12.	Hub	b <sub>1</sub> Breite	mm 550
13.	Hub	h <sub>14</sub> Höhe der Deichsel	mm 635/1.200
14.	Abmessungen	l <sub>2</sub> Länge einschl. Gabeln	mm 1.651
15.	Abmessungen	b <sub>5</sub> Abstand der Gabeln	mm 550
16.	Gabeln	Länge x Breite x Höhe	mm 45 x 160 x 1.150
17.	Gabeln	B	mm 550
18.	Gabeln		
19.	Gabeln	M	mm
20.	Lastabstand	X	mm 854
21.	Wenderadius	W <sub>a</sub>	mm 1.452
22.	Wenderadius	bei langsamer Fahrt	mm
23.	Arbeitsgangbreite max.	Palette 800 x 1.200	mm 1.900
24.	Geschwindigkeiten	fahren mit/ohne Hublast	km/h 4/4,5
25.	Geschwindigkeiten	heben mit/ohne Hublast	m/s 0,04/0,06
26.	Geschwindigkeiten	senken mit/ohne Hublast	m/s 0,06/0,06
27.	Steigvermögen	mit/ohne Hublast	% 5/20
28.	max. Steigvermögen	mit/ohne Hublast	% 5/20
29.	Eigengewicht	inkl. Batterie	kg 140
30.	Achslast	mit Hublast vorn/hinten	kg
31.	Reifen	Abmessungen vorn/hinten	mm Drm. 250/80
32.	Radstand	Y	mm 1.269
33.	Bodenfreiheit	m <sub>2</sub> Mitte Radstand	mm 35
34.	Elektromotor	Fahrmotor	kW 0,6
35.	Elektromotor	Hubmotor	kW 0,8
36.	Bremsen	Betriebsbremse/Feststellbremse	elektronisch
37.	Batterie		V/Ah 48/20
38.	Batterie	Typ	Lithium
39.	Batterie	Gewicht	kg 8
40.	Steuerung	elektronisch	AC
41.	Geräuschpegel	am Ohr des Fahrers	dB 70

VDI 2198 \* bezieht sich auf Standardversion – vorbehaltlich Änderungen  
2018/Juni

