

TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ	Modellbezeichnung	EGU 160 CI
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 1,6
4.	bei Lastschwerpunkt	c Abstand	mm 600
5.	Fahrantrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	elektrisch
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Geh
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft	vorn/hint. Vulkollan
8.	Bereifung	vorn / hinten	1 x + 2 / 2
9.	Hub	h3 Standardhubhöhe	mm 130
10.	Hub	h13 gesenkt	mm 83
11.	Hub	L1 Länge	mm 546
12.	Hub	b1 / b2 Weite über Deckel	mm 712
13.	Hub	h14 Höhe der Deichsel	mm 780 / 1.197
14.	Abmessungen	L2 Länge einschl. Gabelrücken	mm 1.696
15.	Abmessungen	b5 Abstand der Gabeln	mm 520 / 540 / 670
16.	Gabeln	s Länge x Breite x Dicke	mm 1.150 x 170 x 77
17.	Gabeln	n1	mm
18.	Gabeln	B	mm
19.	Gabeln	m	mm
20.	Gabeln	Bz	mm
21.	Stabilität	gem. F.E.M.	ja
22.	Lastabstand	x	mm 894
23.	Wenderadius	Wa	mm 1.438
24.	Wenderadius	bei langsamer Fahrt	mm
25.	Arbeitsgangbreite max.	Palette 800 x 1.000 / 1.200 x 1.000	mm 1.944 / 1.744
26.	Geschwindigkeiten	Fahren mit / ohne Hublast	km/h 5,5 / 6,0
27.	Geschwindigkeiten	Heben mit / ohne Hublast	m / s 0,04 / 0,06
28.	Geschwindigkeiten	Senken mit / ohne Hublast	m / s 0,06 / 0,06
29.	Zugkraft	am Haken mit / ohne Hublast	N
30.	Steigvermögen	mit / ohne Hublast	% 10 / 25
31.	max. Steigvermögen	mit / ohne Hublast	%
32.	Eigengewicht	Inkl. Batterie	kg 474
33.	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg 670 / 1406
34.	Achslast	ohne Hublast vorn / hinten	kg 356/110
35.	Reifen	Abmessungen vorn	“ bzw. mm 250 x 85
36.	Reifen	Abmessungen hinten	“ bzw. mm 82 x 110
37.	Radstand	y	mm 1.250
38.	Spurweite	s vorn / hinten	mm 476 / 350, 370, 500
39.	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle	mm
40.	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 35
41.	Elektromotor	Fahrmotor	kW 1,5 AC
42.	Elektromotor	Hubmotor	kW 1,3 AC
43.	Bremsen	Betriebsbremse / Feststellbremse	Fuß
44.	Bremsen	mech. / hydr. / elek.	elektrisch
45.	Batterie	V / AH	V / AH 24/150 bis 250
46.	Batterie	Typ	PzB/S
47.	Batterie	Gewicht	kg
48.	Kupplung		
49.	Getriebe		
50.	Geräuschpegel	am Ohr des Fahrers	dB
51.	Antriebsachse		
52.	Arbeitsdruck		N

VDI 2198 * bezieht sich auf Standardversion – vorbehaltlich Änderungen

