

TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ	Modellbezeichnung	EGV 1200
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 1,2
4.	bei Lastschwerpunkt	c Abstand	mm 600
5.	Fahrantrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Elektro-
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Stand
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft	vorn/hint. POLYURETHAN
8.	Bereifung	vorn / hinten	1 x - 1/2
9.	Hub	h3 Standardhubhöhe	mm 2.500 – 5.500
10.	Hub	h2	mm 0 – 2.200
11.	Hub	h5 Sonderfreihub	mm
12.	Hub	L1 Länge	mm 1.915
13.	Hub	b1 / b2 Weite über Deckel	mm
14.	Hub	h14 Höhe der Deichsel	mm 695 – 1.195
15.	Abmessungen	L2 Länge einschl. Gabelrücken	mm 755
16.	Abmessungen	h1 Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm
17.	Abmessungen	b Breite	mm 800
18.	Abmessungen	h4 Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm
19.	Gabeldicke	s Länge x Breite x Dicke	mm 1.160 x 180 x 65
20.	Lastabstand	x von Mitte Vorderachse	mm 744
21.	Wenderadius	Wa äußerer	mm 1.546
22.	Wenderadius	bei langsamer Fahrt	mm
23.	Arbeitsgangbreite max.	mit Palette 1000 x 1200 quer	mm 2.398
24.	Standsicherheit	nach DIN 15138 (FEM Entwurf)	
25.	Geschwindigkeiten	Fahren mit / ohne Hublast	km/h 6,0 / 5,5
26.	Geschwindigkeiten	Heben mit / ohne Hublast	m / s 0,18 / 0,12
27.	Geschwindigkeiten	Senken mit / ohne Hublast	m / s 0,25 / 0,30
28.	Zugkraft	am Haken mit / ohne Hublast	N
29.	Zugkraft max.	5-min-Zugkraft b. El. Fz.	kg
30.	Steigvermögen	mit / ohne Hublast	% 10 / 7
31.	max. Steigvermögen	mit / ohne Hublast	%
32.	Eigengewicht	ohne Batterie	kg 960
33.	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg 740 / 1.420
34.	Achslast	ohne Hublast vorn / hinten	kg 670 / 290
35.	Reifen	Abmessungen vorn	“ bzw. mm 230 x 75
36.	Reifen	Abmessungen hinten	“ bzw. mm 85 x 100
37.	Radstand	y	mm 1.315
38.	Spurweite	s vorn / hinten	mm 514 / 398
39.	Bodenfreiheit	m1	mm 30
40.	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 30
41.	Elektromotor	Fahrmotor	kW 1,2
42.	Elektromotor	Hubmotor	kW 2
43.	Bremsen	Betriebsbremse / Feststellbremse	elektro / magnetisch
44.	Bremsen	mech. / hydr. / elek.	
45.	Batterie	V / AH	V / AH 24V / 250Ah
46.	Batterie	Typ	DIN 43535 B
47.	Batterie	Gewicht	kg 212
48.	Kupplung		
49.	Getriebe		
50.	Geräuschpegel	am Ohr des Fahrers	dB <70
51.	Antriebsachse		
52.	Arbeitsdruck		N

VDI 2198 * bezieht sich auf Standardversion – vorbehaltlich Änderungen

Version 01/2016

