

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	EGV 1400
3.	Capacité nominale	Q Charge levée	t 1,4
4.	Centre de gravité	c Coté	mm 600
5.	Mode de propulsion	diesel, élect.	batterie
6.	Direction		à pied
7.	Equipement roues	V = bandages / L = pneumatiques / SE = sper-élastiques / PU = polyuréthane	VULKOLLAN
8.	Roues	Nombre des roues AV/AR	1 x /2
9.	Levée	Levée h3	mm 2.000 – 5.300
10.		Levée libre nominale h2	mm 100 – 1.555
11.		Grand levée libre h5	mm
12.	Bras de fourche	Longueur	mm 1.150
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV α /vers l'AR β	(°)
14.	Dimensions	Longueur	mm 1.976
15.	hors	Largeur B	mm 800
16.	tout	Hauteur h1 (mât baissé)	mm 1.750 – 2.650
17.		Hauteur h4 (mât développé)	mm 2.970 – 5.825
18.	Rayon de giration	Wa ou WA'	mm 1.560
19.	Distance de la charge	Côté x = du centre de l'AV	mm 689
20.	Largeur de l'allée	DIN 800 x 1.200 mm	mm 2.145/2.227
21.	Stabilité	selon F.E.M.	Oui
22.	Vitesses	Translation avec / sans charge	km/h 6 / 6
23.		Élévation avec/sans charge	m/s 0,15 / 0,26
24.		Descente avec / sans charge	m/s 0,4 / 0,4
25.	Effort de traction/max.	au crochet en charge/à vide	N
26.	Rampe	avec / sans charge	% 8/ 16
27.	Poids à vide	avec batterie	kg 962
28.	Charge par essieu	à vide AV/AR	kg 675 / 287
29.		en charge AV/AR	kg 785 / 1.777
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV/AR	1 x / 2
31.		Dimensions AV	“ ou mm 230 x 70
32.		Dimensions AR	“ ou mm 85 x 110
33.	Empattement	Côté y	mm
34.	Voie	b10/b11 centre roues AV/AR	mm 509/400
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas	mm
36.	(Dimensions)	m2 au centre de l'empattement	mm 30
37.	Freins	Frein de Service	électro magnétique
38.		Frein de Parking	homme mort
39.	Batterie	type	DIN 43531
40.		capacité	V/Ah 24/170-375
41.	Moteur électrique		kW 1,2
42.	Moteur de levage		kW 3
43.		Régime suivant la norme DIN 6270	Nm l/min
44.		Temps nombre de cyl./cyl. (cm3)	
45.	Commande		Variateur AC
46.	Changement de vitesses		electrique
47.	Niveau bruit	Oreille de conducteur selon EN12053	dB (A) 62
48.	Pression hydr.		bar 160

*selon VDI 2198 - version standard – modification sans préavis

Version : 08/2016

