

TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ	Modellbezeichnung	EGV 1600
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 1,6
4.	bei Lastschwerpunkt	c Abstand	mm 600
5.	Fahrantrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Elektro-
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Stand
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft	vorn/hint. POLYURETHAN
8.	Bereifung	vorn / hinten	1 x + 1/4
9.	Hub	h3 Standardhubhöhe	mm 2.765 – 5.397
10.	Hub	h2	mm
11.	Hub	h5 Sonderfreihub	mm
12.	Hub	L1 Länge	mm
13.	Hub	b1 / b2 Weite über Deckel	mm
14.	Hub	h14 Höhe der Deichsel	mm
15.	Abmessungen	L2 Länge einschl. Gabelrücken	mm 853
16.	Abmessungen	b Breite	mm 800
17.	Abmessungen	h1 Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm 1.870-2.320
18.	Abmessungen	h4 Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm 3.335-5.958
19.	Gabeldicke	s Länge	mm 1.150
20.	Lastabstand	x von Mitte Vorderachse	mm
21.	Wenderadius	Wa äußerer	mm 1.692
22.	Wenderadius	bei langsamer Fahrt	mm
23.	Arbeitsgangbreite max.	mit Palette 800 x 1000 quer	mm 2.523/2.558
24.	Standsicherheit	nach DIN 15138 (FEM Entwurf)	Ja
25.	Geschwindigkeiten	Fahren mit / ohne Hublast	km/h 5,5 / 6,0
26.	Geschwindigkeiten	Heben mit / ohne Hublast	m / s 0,15 / 0,22
27.	Geschwindigkeiten	Senken mit / ohne Hublast	m / s 0,3 / 0,25
28.	Zugkraft	am Haken mit / ohne Hublast	N
29.	Steigvermögen	mit / ohne Hublast	% 7 / 10
30.	Eigengewicht	ohne Batterie	kg 1.120
31.	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg 875 / 1.845
32.	Achslast	ohne Hublast vorn / hinten	kg 760 / 360
33.	Reifen	Abmessungen vorn	“ bzw. mm 230 x 75
34.	Reifen	Abmessungen hinten	“ bzw. mm 85 x 70
35.	Radstand	y	mm 1.385
36.	Spurweite	s	mm 400
37.	Bodenfreiheit	m1	mm 22
38.	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 30
39.	Elektromotor	Fahrmotor	kW 1,2
40.	Elektromotor	Hubmotor	kW 3
41.	Bremsen	Betriebsbremse	elektro / magnetisch
42.	Bremsen	Feststellbremse	Tot-Mann-Bremse
43.	Bremsen	mech. / hydr. / elek.	
44.	Batterie	V / AH	V / AH 24 / 330 (180-375 AH)
45.	Batterie	Typ	2 PzB / 3 PzS
46.	Batterie	Gewicht	kg
47.	Steuerung		Impuls AC
48.	Geräuschpegel	am Ohr des Fahrers	dB 62
49.	Antriebsachse		
50.	Arbeitsdruck		N 160

VDI 2198 * bezieht sich auf Standardversion – vorbehaltlich Änderungen

Version 02/2017

