

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	EGV-ST 1350
3.	Capacité nominale	Q charge levée	t 1,35
4.	Centre de gravité	c Coté	mm 600
5.	Mode de propulsion	Elect., diesel	electrique
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques	AV / AR L
8.	Equipements roues	Nombre des roues AV / AR	1 x + 2/2
9.	Levée	h3 levée	mm 4.810
10.		h2 levée libre nominale	mm 1.670
11.		h5 grand levée libre	mm -
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur	mm 70/170/1.150
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV α / vers l'AR β	(°)
14.	Dimensions	L2 longueur sans fourche	mm 910
15.	hors	B largeur	mm 557
16.	tout	h1 hauteur mât baissé	mm 2.190
17.		h4 hauteur mât développé	mm 5.330
18.	Rayon de giration	Wa ou WA'	mm 1.558
19.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AV	mm
20.	Largeur de l'allée	800 x 1.200	mm -/2.452
21.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	
22.	Vitesses	Translation à vide/en charge	km/h 12/12
23.		Elévation à vide / en charge	m / s 0,32 / 0,17
24.		Descente à vide / en charge	m / s 0,22 / 0,41
25.	Effort de traction / max.	au crochet en charge / à vide	N
26.	Rampe	à vide / en charge	% 7/5
27.	Poids à vide		kg 1.495
28.	Charge par essieu	à vide AV / AR	kg 455 / 1.040
29.		en charge AV / AR	kg 1.737 / 1.108
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	1 x 2/2
31.		Dimensions AV	" ou mm 255 x 125
32.		Dimensions AR	" ou mm 4 x 85 x 70
33.	Empattement	cote y	mm
34.	Voie		mm
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas	mm
36.	(Dimensions)	m2 au centre de l'empattement	mm 10/25
37.	Freins	Frein de service	électrique
38.		Frein de parking	
39.	Batterie	Type	
40.		Volt / Amp / h cap. à une décharge de 5 h V/Ah	24 / 465
41.	Moteur électrique	Traction puissance	kW 3
42.		Levage puissance	kW 3
43.	Moteur thermique	Fabricant type	
44.		Puissance en service continu B	R.P.M.
45.		Suivant la norme DIN 6270	kW
46.		Régime suivant la norme DIN 6270	trs./min.
47.		Temps nombre de cyl. / cyl.	(cm3)
48.	Commande		
49.	Changement de vitesses	Type	electronique
50.	Niveau bruit	Oreille de conducteur	dB (A) < 70
51.	Transmission		
52.	Pression hydr.		N

selon VDI 2198 - version standard - modification sans préavis

