

TABLA DE TIPO

01	fabricante		DEUTRUCK
02	modelo del fabricante		EFSM 2500
03	capacidad de carga	Q carga de elevación t	2,5
04	centro de gravedad de carga	c distancia mm	600
05	tracción	eléctrico, diesel, Otto, gas	eléctrico
06	manipulación	manual, acomp., de pie, sentado	sentado
07	ruedas	S = superelástico, N = neumático delante / atrás	VULCOLLAN
08	ruedas	delante / atrás (x = tracción)	1x / 2
09	medidas sasicas	h3 elevación mástil telescópico mm	4.650 – 12.000
10	medidas sasicas	h2 elevación libre mm	1.400 – 4.050
11	medidas sasicas	h5 elevación libre especial mm	1.290/1.590/1.790
12	medidas de horquillas	s largo x ancho x espesor mm	1.150 x 120 x 40
13	inclinación	adelante a° / atrás b°)°	2/4
14	medidas sobre todo	L2 longitud hasta frontal de horquillas mm	1.378
15	medidas sobre todo	B ancho total mm	1.345
16	medidas sobre todo	h1 altura de mástil bajado mm	2.195
17	medidas sobre todo	h4 altura de mástil extendido mm	5.263
18	radio de giro	Wa exterior mm	1.911
19	distancia de la carga	x de centro eje delantero mm	378
20	pasillo de trabajo max	mm	2.560
21	norma de seguridad	DIN 15138	sí
22	velocidades	de traslación con / sin carga km/h	14/14
23	velocidades	de elevación con / sin carga m / s	0,30/0,64
24	velocidades	de descenso con / sin carga m / s	0,55 / 0,50
25	fuerza de tracción	con / sin carga N	
26	capacidad de rampa max.	con / sin carga %	10/11
27	peso propio	batería inclusive kg	5.830
28	peso eje max.	sin carga delante / atrás kg	2350/3750
29	peso eje max.	con carga delante / atrás kg	2850/5330
30	ruedas	cantidad delante / atrás	2 / 1
31	tamaño	rueda delantera “ o mm	343x140
32	tamaño	rueda trasera “ o mm	343x140
33	distancia entre ejes	y mm	1.650
34	distancia entre ruedas	centro ruedas delante / atrás mm	1.130/0
35	margen con el suelo	m1 debajo de mástil mm	80
36	margen con el suelo	m2 centro distancia entre ejes mm	80
37	frenos	freno de servicio	electromagnético
38	frenos	freno de estacionamiento	mano
39	batería	clase	PzS
40	batería	capacidad V / AH	48/700-930
41	motor eléctrico	motor de traslación kW	6,4 AC
42	motor eléctrico	motor de elevación kW	14 AC
43	transmisión	clase	continua
44	nivel de ruido	dB(A)	69
45	eje motriz		
46	presión de servicio	N	180

según VDI 2198 - version standard

