



TYPENBLATT

1.	Hersteller		DEUTRUCK
2.	Typ	Modellbezeichnung	EGU S 2000
3.	Tragfähigkeit	Q Hublast	t 2
4.	bei Lastschwerpunkt	c Abstand	mm 600
5.	Fahrtrieb	Elektro, Diesel, Otto, Treibgas	Elektro
6.	Lenkungsart	Hand-, Geh-, Stand-, Sitzlenkung	Klappbare Plattform
7.	Bereifung	V = Vollgummi / L = Luft	vorn/hint. Vulkollan
8.	Bereifung	vorn / hinten	1 x + 2/2
9.	Maße	h3 Standardhubhöhe	mm 125
10.	Maße	h13 gesenkt	mm 85
11.	Maße	l1 Länge	mm 1.870 / 2.300
12.	Maße	b1 / b2 Weite über Deckel	mm 800
13.	Maße	h14 Höhe der Deichsel	mm 830/1.280
14.	Abmessungen	l2 Länge einschl. Gabelrücken	mm 1870
15.	Abmessungen	b5 Abstand der Gabeln	mm 540 / 680
16.	Gabeln	ISO 2331 Länge	mm 1.150x170x64
17.	Lastabstand	x	mm 965
18.	Wenderadius		mm 1.778 / 2.233
19.	Arbeitsgangbreite max.	Palette 800 x 1.200	mm 2.213/2.213
20.	Geschwindigkeiten	Fahren mit / ohne Hublast	km/h 9 / 9,5
21.	Geschwindigkeiten	Heben mit / ohne Hublast	m/s 0,05 / 0,065
22.	Geschwindigkeiten	Senken mit / ohne Hublast	m/s 0,06 / 0,08
23.	Steigvermögen	mit / ohne Hublast	% 10/16
24.	Max. Steigvermögen	a	% 10/16
25.	Gewicht	inkl. Batterie	kg 894
26.	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg 1.485 / 1.292
27.	Achslast	ohne Hublast vorn / hinten	kg 189 / 588
28.	Reifen	Abmessungen vorne / hinten	“ bzw. mm 250 x 100/4x 85 x 95
29.	Radstand	y	mm 1.370
30.	Spurweite	s vorn - hinten	mm 570 / 390
31.	Bodenfreiheit	m2 Mitte Radstand	mm 25 / 150
32.	Elektromotor	Fahrmotor	kW 2,2
33.	Elektromotor	Hubmotor	kW 2,2
34.	Bremsen	Betriebsbremse / Feststellbremse	Elektro
35.	Bremsen	mech. / hydr. / el.	elektromagnetisch
36.	Batterie		V / AH 24 / 150- 300AH
37.	Batterie	Typ	PZS/PZB
38.	Batterie	Gewicht	kg 270
39.	Steuerung		Impuls AC
40.	Geräuschpegel	am Ohr des Fahrers	dB 70

VDI 2198 * bezieht sich auf Standardversion – Änderungen vorbehalten

Ausgabe: 06/2023

