

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Type	Désignation des types	TFG 1,6
3.	Capacité nominale	Q charge levée t	1,6
4.	Centre de gravité	c Coté mm	500
5.	Mode de propulsion	électrique, diesel, gaz	gaz
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	V = bandages / L = pneumatiques / SE = superélastiques	SE (L)
8.	Equipements roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 2
9.	Levée	h3 levée mm	3.300 – 7.000
10.		h2 levée libre nominale mm	150
11.		h5 grand levée libre mm	-
12.	Bras de fourche	Longueur x largeur x épaisseur mm	1.150 x 100 x 40
13.	Inclinaison	du mât vers l'AV α / vers l'AR β (°)	7 / 7
14.	Dimensions	L2 longueur sans fourche mm	2.236
15.	hors	B 1 largeur mm	1.080
16.	tout	h1 hauteur mât baissé mm	2.185
17.		h4 hauteur mât développé mm	3.920
18.	Rayon de giration	WA ou WA' mm	2.020
19.	Distance de la charge	Cote x = du centre de l'AV mm	398
20.	Largeur de l'allée	1.000 x 1.200 mm	3.818
21.	Stabilité	Selon DIN 15138 (FEM)	oui
22.	Vitesses	Translation à vide/en charge km/h	19,5 / 18,7
23.		Elévation à vide / en charge m / s	0,63 / 0,61
24.		Descente à vide / en charge m / s	0,49 / 0,55
25.	Effort de traction / max.	au crochet en charge / à vide N	12.765
26.	Rampe max.	à vide / en charge %	25
27.	Poids à vide	kg	2.840
28.	Charge par essieu	à vide AV / AR kg	1.330 / 1.510
29.		en charge AV / AR kg	3.930 / 520
30.	Equipement roues	Nombre des roues AV / AR	2 / 2
31.		Dimensions AV " ou mm	6,50 x 10
32.		Dimensions AR " ou mm	18 x 7 – 8
33.	Empattement	cote y mm	1.495
34.	Voie	mm	900
35.	Garde au sol	m1 au point le plus bas mm	120
36.	(Dimensions)	m2 au centre de l'empattement mm	130
37.	Freins	Frein de service	hydr.
38.		Frein de parking	à main
39.	Batterie	Type	démarrage
40.		Volt / Amp / h cap. à une décharge V/Ah	12 / 66
41.	Moteur thermique	Type Kubota 2503	à gaz
42.		Puissance en service continu B R.P.M.	2.600
43.		Suivant la norme ISO 1585 kW	43
44.		Consommation l/h	2,2
45.		Temps nombre de cyl. / cyl. (cm3)	4 / 2.494
46.	Changement de vitesses	Type	électrique
47.	Niveau bruit	Oreille de conducteur selon EN 12053 dB (A)	75
48.	Transmission		convertisseur
49.	Pression hydr.	bar	160

selon VDI 2198 - * version standard - modification sans préavis

